

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

BUZO DESECHABLE IMPERMEABLE NO ESTÉRIL EPI CAT III

### Datos específicos del producto

NOMBRE: BUZO DESECHABLE IMPERMEABLE NO ESTÉRIL, TIPO 3B, 4B, 5B, 6B

FABRICANTE: MEDCARE

MATERIAL DE FABRICACIÓN: CAPA LAMINADA POLIETILENO (100%) / TEJIDO NO TEJIDO DE POLIPROPILENO (100%)

COSTURA: COSIDA

COLOR: BLANCO

CANTIDAD POR CAJA: 40 UNIDADES

TALLAS:

	<u>S</u>	<u>M</u>	<u>L</u>	<u>XL</u>	<u>XXL</u>	<u>XXXL</u>
<b><u>REFERENCIA</u></b>	95.001.02	95.002.02	95.003.02	95.004.02	95.005.02	95.006.02
<b><u>PECHO</u></b>	84-92 cm	92-100 cm	100-108 cm	108-116 cm	116-124 cm	124-132 cm
<b><u>ALTURA</u></b>	162-170 cm	168-176 cm	174-182 cm	180-188 cm	186-194 cm	194-202 cm



# Dilesa

**DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L.**

C/ Algepser 24- nave 4 Pol. Empresarial Táctica

46980 Paterna-Valencia-España

Teléfono: 963 35 57 70 - Fax: 963 35 57 71

[direccion@dilesa.es](mailto:direccion@dilesa.es)

[www.dilesa.es](http://www.dilesa.es)

## Propiedades físicas del producto

<u>Características</u>	<u>Método</u>	<u>Resultado</u>
Peso	WSP 130.1	55 g/m <sup>2</sup>
Resistencia a la tracción (a lo largo)	En ISO 13934-1	41.6 N
Resistencia a la tracción (a lo ancho)	En ISO 13934-1	80.5 N
Capucha	WSP 80.6	2000 MMSS
Resistencia costura	En ISO 13935-2	<30 N
Elasticidad (a lo largo)	WSP 110.4	50%
Elasticidad (a lo ancho)	WSP 110.4	65%

## Estándares aplicados

Marcado CE acorde a Equipo de Protección Individual UE 2016/425

TS EN 14126: 2004 Ropa de protección - Requisitos de desempeño y métodos de prueba para ropa de protección contra agentes infecciosos.

TS EN ISO 13982-1 Ropa de protección para uso contra partículas químicas sólidas - Parte 1: Requisitos de desempeño para ropa de protección química que proteja todo el cuerpo contra las sustancias químicas de partículas sólidas en el aire.

TS EN 13034 + A1 Ropa de protección contra productos químicos líquidos - Requisitos de rendimiento para ropa de protección química que ofrece un rendimiento de protección limitado contra productos químicos líquidos (equipos de Tipo 6 y Tipo PB [6]).

TS EN ISO 13688 Ropa de protección - Requisitos generales

## Uso de aplicación

El buzo desechable ofrece protección contra sustancias peligrosas y de contaminación.

# Dilesa

**DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L.**

C/ Algepser 24- nave 4 Pol. Empresarial Táctica

46980 Paterna-Valencia-España

Teléfono: 963 35 57 70 - Fax: 963 35 57 71

[direccion@dilesa.es](mailto:direccion@dilesa.es)

[www.dilesa.es](http://www.dilesa.es)

## Características y beneficios

Equipo de protección individual EPI CAT III TIPO 3B, 4B, 5B, 6B

Excelente barrera contra partículas secas y ciertas salpicaduras de productos químicos líquidos.

Material transpirable para ayudar a reducir la acumulación de calor y promover así un uso más cómodo.

Capucha, cintura, puño y tobillo elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento para mayor comodidad.

Cremallera (nylon) de doble vía y solapa protectora.

Protección antiestática.

Costuras cosidas

## Condiciones de almacenamiento

Almacenar preferentemente en un ambiente limpio y seco y siempre dentro de su envoltorio original, lejos de la luz solar directa así como de altas temperaturas.

## Tamaño de embalaje

1 unidad por bolsa.

40 bolsas por caja.

*Altura* 40cm

*Ancho* 60cm

*Longitud* 40cm

